

1. Naziv i trgovački naziv građevinskog proizvoda: **Svi modeli blok okvira vrata.**
2. Oznaka vrste građevinskog proizvoda: **Blok okvir okviri -jednokrilna i dvokrilna vrata bez rabata i s rabatom**
3. Primjena: **Blok okvir vrata sustava INVADO namijenjeni su za uporabu u stambenim, javnim i industrijskim zgradama, kao unutarnji okviri vrata, zatvarajući otvore u zidovima, u mjeri koja proizlazi iz funkcionalnih svojstava navedenih u točki 8.**
4. Naziv i adresa sjedišta proizvođača i mjesto proizvodnje proizvoda: **INVADO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dzielna , ul. Leśna 2 ,42-793 Ciasna**
5. Ime i adresa sjedišta ovlaštenog predstavnika, ako je imenovan: **Nije primjenjivo**
6. Nacionalni sustav koji se koristi za procjenu i provjeru postojanosti performansi: **3**
7. Tehnička specifikacija:
  - 7a. Europski standard za proizvode: **Nema**  
Naziv akreditiranog certifikacijskog tijela, broj akreditacije i broj nacionalnog certifikata ili naziv akreditiranog laboratorija / laboratorija i broj akreditacije :**Nije primjenjivo**
  - 7b. Nacionalna tehnička procjena: **ITB-KOT-2017/0312 izdanje 1**  
Jedinica za tehničku procjenu / Nacionalna jedinica za tehničku procjenu: **Instytut Techniki Budowlanej**  
Naziv akreditiranog certifikacijskog tijela, broj akreditacije i broj certifikata :**Nije primjenjivo**

8. Deklarirana svojstva :

Bitne karakteristike građevinskog proizvoda za namjeravanu uporabu	Deklarirana svojstva	Komentari
<b>Dimenzijska odstupanja</b>	- svijetla visina i širina $\pm 3,0$ mm - vanjska visina i širina $\pm 5,0$ mm - razlika u duljini suprotnih elemenata okvira mjereno u svjetlosti: $\leq 2$ mm -širina $\pm 1$ mm (za nominalnu veličinu $\leq 50$ mm) ili $\pm 2$ mm (za nominalnu veličinu $> 50$ mm) -debljina: $\pm 1$ mm Odstupanja dimenzija zazora i rastojanja između krila i okvira ne prelaze (+ 2 / -1) mm	
<b>Ispravan rad vrata</b>	Kretanje krila vrata (prilagođeno strukturi i dimenzijama okvira) prilikom otvaranja i zatvaranja glatko je, bez ikakvih prepreka ili trljanja krila o okvir. Pokretne hardverske komponente rade bez zaglavljivanja . Brtve se čvrsto drže na odgovarajućim površinama krila i okvira vrata, u skladu s projektnim pretpostavkama	
<b>Čvrstoća veza krila zgloba s okvirom na statičko opterećenje koncentriranom silom koja djeluje u ravnini krila vrata</b>	Razred 2 prema EN 1192:2001	
<b>Otpornost na udar mekim i teškim tijelom</b>	Razred 2 prema EN 1192:2001	
<b>Otpornost na udarce</b>	Razred 2 prema EN 1192:2001	

9.Svojstva performansi identificiranog proizvoda u skladu je sa svim svojstvima navedenim u točki 8

Potpisao u ime proizvođača :

Marta Rzeszut – Predsjednik Uprave

Dzielna 04.05.2021r

(mjesto i datum izdavanja)

(ime i prezime i položaj)

INVADO Spółka z o.o.  
PREZES Zarządu  
Dyrektor Zarządu

Marta Rzeszut  
(potpis)